

Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH605U

Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH605U предназначен для удерживания дверей в открытом положении. Устройство может использоваться, когда необходимо обеспечить свободное перемещение людей и техники. Так же электромагнитный фиксатор может подключаться к системе пожарной сигнализации и в случае возникновения пожара на объекте, устройство разблокирует удерживаемую дверь, обеспечивая герметизацию зоны.

Модель ST-DH605U является универсальной по монтажу и по питанию устройства. Фиксатор комплектуется адаптером для напольного монтажа, без адаптера устройство может монтироваться непосредственно на стену. Кнопка отключения фиксации двери может использоваться переключения режимов.



Функциональные параметры

- Сила удержания 70 кг
- Универсальный монтаж: настенный или напольный
- Напряжение питания 24 или 12 В (DC)
- Низкие электропотребление и тепловыделение
- Кнопка для отключения фиксации двери

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|----------------------|---------------------------------------|
| Модель: | ST-DH605U |
| Материал: | Цинковый сплав с порошковой покраской |
| Монтаж: | напольный или настенный |
| Сила удержания: | 70 кг |
| Напряжение питания: | 12 / 24 В (DC) |
| Потребляемый ток: | 100 / 50 мА |
| Рабочая температура: | от -10 до +55 °С |
| Рабочая влажность: | 10% - 90% |
| Габариты: | 120 x 95 x 120 мм |